

Montageanleitung TERRESA




TERRESA TE 1/11

4-seitige Auflage

Bei der 4-seitigen Auflage wird aus der Holzterrasse heraus der Ausschnitt für die TERRESA so gewählt, dass an allen 4 Seiten mindestens 50 mm von der Holzterrassendielen stehen bleiben.

Lichte Größe des Ausschnitts aus der Holzterrasse:
(siehe Skizze unten)

Bestellmaße + 6 mm



Achten Sie darauf, dass die querlaufende Unterkonstruktion maximal 100 mm von dem lichten Ausschnitt entfernt verschraubt ist. Sollte dies aufgrund des Rasters nicht der Fall sein, ist es wichtig, diese zusätzlich zu setzen, sonst werden die Holzterrassendielen, welche längs gegen die TERRESA stoßen beim Begehen niedergedrückt.

Die Standardgrößen mit einer Bestellmaß-Tiefe von 441 mm sind so ausgelegt, dass die TERRESA mit einem minimalen Montageaufwand eingebaut werden kann. Voraussetzung ist eine Holzterrassendielen-Breite von 145 mm. Zur Montage trennen Sie in der Breite die Holzterrassendielen entsprechend der lichten Größe heraus. Anschließend runden Sie den Sägeschnitt leicht ab und legen die TERRESA ein. Bei anderen Holzterrassendielen-Breiten kann der Ausschnitt frei wählbar entsprechend der lichten Größe gesetzt werden.

Übergrößen:

Der NEHER Holzterrasseneinleger TERRESA ist auf Begehbarkeit statisch geprüft.

Bei einer 4-seitigen Auflage kann er bis zu einer Tiefe von 450 mm freitragend eingesetzt werden (Breite bis max. 2400 mm). Bei größeren Tiefen muß eine entsprechende Unterkonstruktion als Auflage geschaffen werden.




3-seitige Auflage

Bei der 3-seitigen Auflage wird aus der Holzterrasse heraus der Ausschnitt für die TERRESA so gewählt, dass an 3 Seiten mindestens 50 mm von der Holzterrassendielen stehen bleiben, die vierte Seite zur Wand hin ist offen.

Lichte Größe des Ausschnitts aus der Holzterrasse:
(siehe Skizze unten)

Breite: Bestellmaße + 6 mm
Tiefe: Bestellmaß + 25 mm



Achten Sie darauf, dass die querlaufende Unterkonstruktion maximal 100 mm von dem lichten Ausschnitt entfernt verschraubt ist. Sollte dies aufgrund des Rasters nicht der Fall sein, ist es wichtig, diese zusätzlich zu setzen, sonst werden die Holzterrassendielen, welche längs gegen die TERRESA stoßen beim Begehen niedergedrückt.

Zur Montage trennen Sie die Holzterrassendielen entsprechend der lichten Größe heraus. Anschließend runden Sie den Sägeschnitt leicht ab und legen die TERRESA ein.

Übergrößen:

Der NEHER Holzterrasseneinleger TERRESA ist auf Begehbarkeit statisch geprüft.

Bei einer 3-seitigen Auflage, wie sie bei Lichtschächten vorkommen kann, beträgt die maximale Tiefe ebenfalls 450 mm und die maximale Breite 540 mm. Ist diese maximale Breite nicht ausreichend, muss zur Hauswand hin, z.B. durch Montage eines Winkelprofils, eine weitere Auflage geschaffen werden.



maximale freitragende Größen

3-seitige Auflage freitragend: 540 x 450 mm (Breite x Tiefe)

4-seitige Auflage freitragend: 2400 x 450 mm (Breite x Tiefe)

Bei Maßen, die außerhalb der maximalen Größen für ein freitragendes Element liegen, muss eine entsprechende Auflage geschaffen werden.

Skizze:

